

Filtr proti částicím P3, závit RD40x1/7"



* obrázek je pouze ilustrační a může se lišit v závislosti na doplňkovém vybavení

TECHNICKÝ LIST

Filtr proti částicím P3, závit RD40x1/7"



Specifikace

Objednací číslo	50 40 48
Certifikace	P3 R dle EN 143 TH3 P R SL dle EN 12941 TM3 P R SL dle EN 12942
Hmotnost	86 g
Rozměry	průměr 110 mm výška 50 mm
Materiály	tělo filtru: ABS filtrační médium: skelná mikrovlákna
Připojovací závit	RD40x1/7" dle EN 148-1
Skladovací podmínky	- 10°C až + 55°C, vlhkost 20 - 95 % Rh
Provozní podmínky	0°C až + 60°C, vlhkost 20 - 95 % Rh

Druhy škodlivin

Poskytuje ochranu proti širokému spektru částic ve formě kapalných i pevných aerosolů (prach, toxické i netoxické dýmy, spóry, plísně, bakterie, viry apod.)

Hlavní požadavky dle EN 143, EN 12941 a EN 12942

Dýchací odpor filtru	Požadováno
30 l/min	max. 120 Pa
95 l/min	max. 420 Pa
Maximální povolený průnik aerosolu	Požadováno
Chlorid sodný	max. 0,05 %
Parafínový olej	max. 0,05 %